

Příjem a evidence dříví

Přebírání sortimentů na odvozním místě (OM) bude provádět pracovník zhotovitele s pracovníky Lesní správy Litvínov po ukončení prací v porostu (lokality), minimálně však na konci dílčího období tak, aby zajistil podklady nutné k fakturaci.

Faktura bude vystavena na základě následujících podkladů:

- cena za 1 m³ ze článku 4.2. této Smlouvy o dílo a její Přílohy č. 1 – Ceník,
- vzájemně potvrzených Číselníků dlouhého a rovnaného dříví – celkové množství vytěženého a přijmutého dříví za fakturované období (přílohou číselníku budou i měřenky hrání),
- Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této Smlouvy o dílo je doklad potvrzený Objednatel - Zadávací list a měsíční nápočet provedených prací revíru z MVO na dané zakázce - že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno.

Zjišťování objemu a Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn na lokalitě odvozní místo měřením v hraních nebo měřením středových nebo čepových tloušťek a délek, výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 - způsob příjmu bude vždy upřesněn a uveden v Zadávacím listě. Nejkratší možný vyráběný sortiment musí měřit min. 2m přesné jmenovité délky. Sortimenty, které nebudou odpovídat parametrům v Zadávacím listě a Sortimentaci, nebudou předmětem příjmu a následné fakturace.

V případě příjmu dříví v hraních rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem (návazně vzestupná číselná řada), vyraženým číslovačkou nebo napsány sprejem na čele jednoho kusu každé hraně.

Hráň musí splňovat kritéria měřitelnosti a musí umožnit Poskytovateli kontrolu objemu Dříví - dříví v hrání musí být řádně srovnáno (začeleno z obou stran). V případě uložení kusů delších jak 3m musí být uloženo nejméně 10ks výřezů, aby byla hráň považována za měřitelnou. Dříví, které nebude uloženo v měřitelných hraních, bude měřeno pro zjištění objemu jednotlivě v souladu s DP.

Hmota bude měřena v hraních a přepočítává se na m³ pomocí převodních koeficientů. Případné jednotlivé kusy budou měřeny na základě délky a průměru, případně čepu.

Pro příjem dříví v hráních na odvozním místě se používají následující převodní koeficienty (viz. Pracovní pokyn LČR 3.7. 103/2016 V02):

dřevina	kvalita	koeficient
SM, JD	kulatinové silné výřezy (délka 1 - 6m)	0,64
SM, JD	agregát (slabá kulatina, délka 1 - 6 m)	0,62
SM, JD, DG	vláknina V.tř. OSB (délka 2 - 4m)	0,66
BO, MD	kulatinové výřezy (délka 1 - 6m)	0,62
BO, MD	vláknina V.tř. OSB (délka 2 - 4m)	0,63
JEHL.	palivo VI.	0,64
LIST.	palivo	0,54
Ostat. JEHL.	všechny sortimenty	0,61
Ostat. LIST.	všechny sortimenty	0,54
Všechny Dř.	ostatní užitkovatelné hroubí (těžební zbytky)	0,45

Ostatní užitkovatelné hroubí: zbytky po těžbě hroubí, ze kterých nelze vyrobit sortiment délky alespoň 2 m, případně jejichž křivost znemožňuje řádné uložení do hrání (např. rozlámané vršky, silné větve apod.)

.....
Lesy České republiky, s. p.,
Ing. Pavel Rus
Ředitel krajského ředitelství Teplice

.....
Za Zhotovitele souhlasí